



Cargador Autónomo de Anfo

Activo CAA-002

Características del equipo

| | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| Tipo | Cargador Autónomo de Anfo | Capacidad estanque | |
| Subcategoría | Diesel-Hidráulico | Número de serie | 418P396 |
| Fabricante | PAUS | Patente | S/P |
| Modelo | UNI 50-3 ST-LG | Horas/Km | 516.4 |
| Año | 2018 | Condición | |
| | | | |

Documentos Vigentes

| | |
|-------------------------------|--|
| Revisión Técnica | |
| Seguro Obligatorio | |
| Certificado de Gases | |
| Permiso de Circulación | |
| Seguro | |

Descripción

El PAUS UNI 50 es un vehículo portador único de alta calidad para uso múltiple en minería subterránea. Debido a su diseño robusto y dimensiones compactas, el UNI 50 es una solución ideal para su uso en galerías estrechas. Con una carga útil de hasta 16 toneladas se pueden configurar diferentes superestructuras (fijas o intercambiables).

Cabina cómoda: cabina espaciosa con asiento del conductor que gira 90° para una visión óptima, incluso al conducir marcha atrás, y ofrece espacio para 3 personas

Paquete de luces: Paquete de luces LED (sin incluir luces de conducción, dos luces de trabajo en la pared trasera de la cabina).

Visualización: Pantalla para analizar datos importantes del vehículo y mostrar todos los mensajes de error Pantalla adicional para motor diésel.

Mantenimiento: Cómodo mantenimiento del sistema eléctrico central desde la parte delantera, muy buena accesibilidad al motor, sistema hidráulico, filtros y puntos de lubricación.

Sistema de cambio: Para cambiar los implementos en cuestión de minutos.

